

Login Único GOVBR

- [Obtenção e configuração das credenciais para o login único GOVBR](#)

Obtenção e configuração das credenciais para o login único GOVBR

Obtenção e configuração das credenciais para o login único GOVBR

As credenciais de acesso para o login único via GOVBR podem ser obtidas enviando o documento referente ao plano de integração da instituição para o ministério da economia. Em seguida as credenciais são utilizadas na configuração dos parâmetros de funcionamento do sistema Polare.

ⓘ Warning

As credenciais para login único GOVBR são liberadas inicialmente para o ambiente de **homologação**. Somente após a implantação e funcionamento do ambiente de homologação é que as credenciais para o ambiente de **produção** poderão ser solicitadas.


ⓘ Warning

As credenciais de acesso, nessa versão da documentação, foram enviadas em arquivo criptografado por email. É necessário descriptografar o arquivo contendo as credenciais para acessá-las. A instrução de como efetuar esse procedimento foi informada no mesmo email que contém o arquivo com as credenciais.

Plano de Integração

A documentação referente a obtenção das credenciais para o login único GOVBR pode acessada no *link* a seguir:

<https://manual-roteiro-integracao-login-unico.servicos.gov.br/pt/stable/solicitarconfiguracao.html#solicitacao-de-configuracao>

Clique  [aqui](#) para obter um modelo de documento pré-preenchido para facilitar a obtenção das credenciais.

É necessário assinar o documento digitalmente antes de enviá-lo por e-mail. O assinador utilizado foi o do GOVBR:

<https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml>

Warning

Alguns assinadores removem assinaturas que já foram gravadas em um documento. Nesses casos é recomendável assinar o documento primeiro utilizando esses assinadores e posteriormente utilizar o assinador do GOVBR, visto que o último não remove assinaturas gravadas no documento.

Note

O modelo de documento citado anteriormente está no formato `.doc`. Nesta implantação, o documento (Plano de Integração) enviado por email para o ministério da economia foi primeiramente convertido para `.pdf` e depois assinado digitalmente pelos participantes.

Configuração

As credenciais de acesso (*client_id* e *secret*) precisam ser definidas nos parâmetros de configuração do sistema do Polare. Nesta documentação, os parâmetros de configuração estão definidos no arquivo `catalina.sh`. Detalhe para as linhas 2 e 3 no trecho de código a seguir:

```
# configuração GOVBR
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dspring.security.oauth2.client.registration.govbr.client-id=ALTERAR" # ALTERAR
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dspring.security.oauth2.client.registration.govbr.client-secret=ALTERAR" # ALTERAR
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -
Dspring.security.oauth2.client.registration.govbr.scope=openid+\\(email/phone\\)+profile+govbr_empresa+govbr_confiabilidades"
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -
Dspring.security.oauth2.client.registration.govbr.authorization-grant-type=authorization_code"
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dspring.security.oauth2.client.registration.govbr.redirect-uri=http://ALTERAR/polare/login/oauth2/code/govbr" # ALTERAR
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dspring.security.oauth2.client.provider.govbr.authorization-uri=https://sso.staging.acesso.gov.br/authorize"
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dspring.security.oauth2.client.provider.govbr.token-uri=https://sso.staging.acesso.gov.br/token"
```

```
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dspring.security.oauth2.client.provider.govbr.jwk-set-  
uri=https://sso.staging.acesso.gov.br/jwk"  
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dspring.security.oauth2.client.provider.govbr.user-info-  
uri=https://sso.staging.acesso.gov.br/userinfo"  
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dspring.security.oauth2.client.provider.govbr.user-name-  
attribute=name"  
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dapp.auth.logout.govbr.logout-  
uri=https://sso.staging.acesso.gov.br/logout?post_logout_redirect_uri=http://ALTERAR/polare" #  
ALTERAR
```

Note

Os parâmetros de configuração do sistema Polare podem ser definidos de outras formas, como por exemplo, variáveis de ambiente. Nesta documentação escolhemos definir esses parâmetros no arquivo `catalina.sh` por conveniência.

```
# No user data  
ethicalads:  
  topic: devs  
  region: global  
  type: image
```

Reach specific developers on the open
source, privacy-first ad network: **EthicalAds**

Ad by EthicalAds · 